

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.17	km km	0.17	
				RAZEM	0.17
2	KNR AT-03 0101-02 analogia D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 164.5+6.5	m m	171.00	
				RAZEM	171.00
3	KNR AT-03 0104-02 analogia D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie 0.5*(6.5+6.2)+5*1.5	m ² m ²	13.85	
				RAZEM	13.85
4	KNR AT-03 0105-02 analogia D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu i zagospodarowaniem we własnym zakresie 4*2	m ² m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
5	KNR-W 2-01 0203-06 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie (135-100)*0.7*0.35+(100-78)*0.3*0.35	m ³ m ³	10.89	
				RAZEM	10.89
6	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 78*0.5*(3.3+2.1)+(135-78)*2.0+(164.5-135)*1.2+0.5*(6.5*6.2)	m ² m ²	380.15	
				RAZEM	380.15
7	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.8*0.7*0.2+poz.9*0.06	m ³ m ³	6.22	
				RAZEM	6.22
8	KNR 2-31 0606-04 analogia D-08.01.01	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - ciek betonowy o szer. 60 cm 35	m m	35.00	
				RAZEM	35.00
9	KNR 2-31 0403-05 analogia D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik 15x22 cm 22	m m	22.00	
				RAZEM	22.00
10	KNR 2-31 1207-03 analogia D-01.02.04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. - przełożenie kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cem.-piask. 22*0.5	m ² m ²	11.00	
				RAZEM	11.00
11	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz z wymianą pokryw żeliwnych 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
13	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 2-31 0310-01 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm poz.6	m ² m ²	380.15	
				RAZEM	380.15
15	KNR AT-03 0102-03 analogia D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki - materiał Inwestora 164.5*1.2	m ² m ²	197.40	
				RAZEM	197.40

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR AT-03 0202-02 D-05.03.05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² poz.17	m ² m ²	 611.75	
				RAZEM	611.75
17	KNR 2-31 0310- 05 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - docelowo 4 cm Krotność = 1.33 $0.5 \cdot (6.5 \cdot 6.2) + 78 \cdot (0.5 \cdot (4.5 + 3.3)) + (135 - 78) \cdot 3.8 + (164.5 - 135) \cdot 2.4$	m ² m ²	 611.75	
				RAZEM	611.75
18	KNR 2-31 0706- 02 D-07.02.01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową 165*0.24	m ² m ²	 39.60	
				RAZEM	39.60