

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE --- NAPRAWA GZYMSÓW --- Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Zabłociu
ADRES INWESTYCJI : Zabłocie, ul. Bielska 36, działka nr 6/58 obręb 0004 Zabłocie
INWESTOR : Gmina Strumień
ADRES INWESTORA : 43-246 Strumień, ul. Rynek 4
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.bud. Marek Węglorz
DATA OPRACOWANIA : 2016-03-04

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-03-04

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE --- NAPRAWA GZYMSÓW --- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe - gzymsy			
1	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z	m		
d.1	0210-01	betonu żwirowego - rozkucie pęknięcia gzymsu w celu naprawy	m	7.200	
		0.60*12		RAZEM	7.200
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym	m ³		
d.1	1105-01	wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km	m ³	0.108	
		poz.1*0.10*0.15		RAZEM	0.108
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym	m ³		
d.1	1105-02	wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczę-	m ³		
		ty 1·km ponad 1·km	m ³	0.108	
		Krotność = 10		RAZEM	0.108
		poz.2			
4	Kalkulacja	Oplata za utylizację gruzu (opłata za korzystanie ze środowiska)	t		
d.1	własna	poz.2*1.6	t	0.173	
				RAZEM	0.173
2	45262000-1	Naprawa i uzupełnienie gzymsów			
5	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej gzymsów	m ²		
d.2	0201-11	(0.60+0.15)*0.60*12	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
6	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o	kg		
d.2	0202-03	śr. 10-14 mm - uzupełnienie zbrojenia gzymsu w miejscu pęknięć (wklejenie prę-	kg	10.549	
		tów zbrojeniowych)		RAZEM	10.549
		0.30*3*12*0.888*1.1			
7	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych gzymsów z betonu monolitycznego - objętość elementu w	m ³		
d.2	0203-07 z.sz.	jednym miejscu do 0.5 m3 - naprawa gzymsów w miejscu pęknięć	m ³		
	2.6. 9905-01	0.50*0.15*0.15*12	m ³	0.135	
				RAZEM	0.135