



Posadowienie fundamentów w odniesieniu do poziomu zera parteru -1,00 m.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z WTWIORB 427/2007 – roboty ziemne oraz obowiązującymi przepisami.

Fundamenty posadawiać na warstwie podkładowej z chudego betonu klasy min. B15

Powierzchnie fundamentów (stóp oraz ław) dodatkowo zabezpieczać hydroizolacją w postaci mas bitumicznych np. Abizol.



Elementy żelbetowe:
Beton: B25 (C20/25)
Zbrojenie główne Stal: A-IIIN B500 SP

Elementy stalowe:
Stal St3S

wymiary w [cm]; poziomy w [m]

Wymiary podane przy opisach pozycji:
000,0 cm - rozpiętość w świetle podpór.

Poziomy mierzone w odniesieniu do poziomu $\pm 0,000$ zgodnie z częścią architektoniczną od poziomu posadzki

PROJEKT WYKONAWCZY	INWESTOR:	Gmina Strumień 43-246 Strumień, ul. Rynek 4		
	OBIEKT:	Przebudowa budynku Garażu OSP w Bąkowie Bąków, ul. Osiedlowa 2; dz. nr 83/18 obręb 0001, Bąków		
	OPRACOWANIE:	mgr inż. Piotr Szczuka		NR UPR. -----
	PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Szczuka		NR UPR. SLK/6494/PWBKb/15
	SPRAWDZAJĄCY:			
	Rys. nr:	1	Rzut fundamentów - oznaczenie pozycji konstrukcji	SKALA 1:100 DATA 09/2018