
A
POCZĄTEK OPRACOWANIA
272
271
270
269
268
267
266
265
Sk1 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 269,39
Sk2 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 269,50
Sk3 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 269,72
68.3
p.p. 264.00 m.n.p.m.
RZĘDNE TERENU
269,39
269,50
269,72
RZĘDNA DNA KANAŁU [m]
268,37
268,07
267,94
SPADKI %
GŁĘBOKOŚĆ STUDNI [m]
1,03m
1,41m
1,78m
ŚREDNICE [mm] MATERIAŁ
Rura PCV-U z uszczelką klasy SN8 średnica Ø315 z wydłużonym kielichem
ODLEGŁOŚCI
1,2
4,55
25,41
49,49
93,43
143,43
93,43m
50,0m
0,0
0,1


Sk4 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 269,72
Sk5 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 269,62
Sk6 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 269,56
Sk7 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 269,77
269,72
269,62
269,56
269,77
267,79
267,72
267,65
267,49
i1 =0,3%
1,93m
1,9m
1,91m
2,29m
Rura PCV-U z uszczelką klasy SN8 średnica Ø315 z wydłużonym kielichem
193,43
217,72
240,66
295,25
50,0m
24,30m
22,95m
54,59m
49,53m
◑
0,2
◑
0,3


Sk8 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,21
Sk9 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 269,93
Sk10 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,22
Sk11 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,32
WŁACZENIE WÓD DO ODCINKA E-F
270,21
267,34
269,93
267,19
270,22
267,34
270,32
267,39
2,87m
2,74m
2,88m
2,93m
Rura PCV-U z uszczelką klasy SN8 średnica Ø315 z wydłużonym kielichem
344,78
354,11
388,96
394,77
401,0
445,2
463,21
469,14
50m
50,43m
18,01m
50,0m
◑
0,4


A
ODCINEK OBJĘTY ETAPEM NR IV
Sk12 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,49
Sk12a studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,48
Sk13 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,45
Sk13a studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,40
Sk14 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,35
Sk14a studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,41
270,49
270,48
270,45
270,40
270,35
270,41
267,54
267,63
267,71
267,79
267,86
267,94
i2 =0,3%
2,96m
2,85m
2,74m
2,62m
2,49m
2,47m
Rura PCV-U z uszczelką klasy SN8 średnica Ø315z wydłużonym kieli
513,21
528,92
541,29
569,37
592,79
594,37
596,24
607,77
619,37
638,37
639,49
645,02
28,08m
28,08m
25,0m
25,0m
25,65m
25,65m
◑
0,5
◑
0,6


ODCINEK OBJĘTY ETAPEM NR IV
Sk15 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,46
Sk16 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,59
Sk17 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,59
Sk18 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,71
Sk19 studnia bet. Ø1000
rzedna pokrywy 270,83
270,46
268,10
2,45m
670,67
687,5
690,75
696,74
270,59
268,1
2,49m
700,4
704,4
710,2
711,9
270,59
268,18
2,41m
726,6
270,71
268,31
2,41m
768,25
803,41
811,28
270,83
268,44
2,39m
812,45
ichem
29,73m
4,0m
22,20m
44,2m
◑
0,7
◑
0,8

UWAGA :
NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO NIE WYKAZANEGO NA MAPACH
GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO PODANO JAKO ORIENTACYJNE

- - - - - - - - kolektor wg odrębnego opracowania

▨ zasypka keramzytem gr. 20cm

ML DESIGN
BIURO INŻYNIERYJNE

ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435-89-08
tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20
e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl

	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	*inż. Piotr Jakuszewski*	*602/1*	
Opracował	*mgr inż. Machej Remigiusz*		

Nazwa opracowania	**PRZEBUDOWA ULICY OBLASKI W DROGOMYŚLU**	**Data** *09. 2019r.*
Inwestor	**MIASTO STRUMIEŃ UL. RYNEK 4** **43-246 STRUMIEŃ**	**Skala** *1:500/1:50*
Nazwa rysunku	**PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ -ETAP IV**	**Nr rys.** *2*